




# FICHE TECHNIQUE – TABLE BASCULANTE FOLD



## FORMES ET DIMENSIONS


### Plateaux droits




### Plateaux droits courbe en V




### Plateaux d'extrémité 164°



### Plateaux droits arrondis



### Demi-ronds



### Table ronde



## PLATEAU



**Plateau Mélaminé** double face haute qualité antireflets ép. 25 mm, Norme **PEFC**.  
Classement au Feu : **M3**. Support panneau de particules densité  $\pm 640$  kg/m<sup>3</sup>  
Chants ABS antichocs ép.2 mm, angles adoucis.

### 9 coloris au choix :



## STRUCTURE

Piètement métallique haute résistance monté sur roulettes confort  $\varnothing 60$  avec freins de blocage intégré.

3 profondeurs de table disponibles : 60, 70 ou 80 cm.

Poutre autoporteuse noire en tube 40 x 40 équipée de 2 supports passe-câbles.

Double mécanisme basculant haute qualité permettant de rabattre le plateau verticalement et avec poignées de commandes ergonomiques en ABS Gris.

Platines de liaison permettant d'attacher les tables entre-elles (selon modèle).

## PIÈTEMENT

Piètements métalliques de très grande résistance montés sur 4 roulettes confort avec freins.

### 2 coloris au choix :



## OPTIONS

Voile de fond rabattable « plexi » Blanc Givré :  
L.120/140/160/180 x 26 cm  
Système d'électrification.



## POINTS FORTS DE LA GAMME



Roulettes  $\varnothing 60$  mm avec frein intégré



Système d'accroche



Voile de fond rabattable en option



Poutre autoporteuse  
Double mécanisme basculant  
Blocage anti-basculement des plateaux